

Declaração de Desempenho

Nro. DoP22FINNFOAMEPS70

1. **Código único de identificação do produto:** Poliestireno expandido (EPS) Finnfoam EPS70 / (Espessura).
2. **Identificação do produto de construção:** Ver etiqueta do produto.
3. **Utilização pretendida do produto de construção:** Poliestireno expandido (EPS) para isolamento térmico, ThiB. As aplicações recomendadas estão especificadas no site: www.finnfoam.es.
4. **Nome, designação comercial ou marca e endereço de contacto do fabricante:**

Finnfoam SL

Lugar O Cerquido 40-A Budiño
Salceda de Caselas (Pontevedra), Espanha
Tel. 0034 98634 34 21 ; info@finnfoam.es

6. Fornecimento de sistema de avaliação de produto: **Sistema 3 (AVCP 3)**

7. **Declaração de desempenho do produto de construção ao abrigo da norma harmonizada:**

Identificação do organismo notificado: Centro de ensayos Innovación y Servicios (CEIS) (NB. 1722), Itecons (NB.2211). Determinação do tipo de produto com base nos ensaios iniciais de tipo, valores tabelados e emissão dos relatórios de ensaio para as propriedades declaradas pelo sistema 3.

8. Características de desempenho:

Características essenciais	Desempenho			Especificações técnicas Harmonizadas
Resistência Térmica	Espessura	T1		
	Espessura (mm)	Conductividade Térmica λD	Resistência Térmica R _D	
	20	0,038	0,50	
	30	0,038	0,75	
	40	0,038	1,05	
	50	0,038	1,30	
	60	0,038	1,55	
	70	0,038	1,80	
	80	0,038	2,10	
	100	0,038	2,60	
	120	0,038	3,15	
Reação ao fogo	Reação ao fogo	E		EN 13163:2013 + A1
Durabilidade da reação ao fogo antes do calor, condições climáticas, envelhecimento / degradação	Características de durabilidade	NPD		
Durabilidade da resistência térmica ao calor, condições climáticas, envelhecimento / degradação	Resistência Térmica R _D e condutividade térmica λD	Inalterado		
	Características de durabilidade	DS(70,90)1		
Resistência à Compressão	Tensão de compressão ou resistência à compressão	Espessura (mm)	CS(10\Y)	
		20	CS(10\Y)70	
		30	CS(10\Y)70	
		40	CS(10\Y)70	
		50	CS(10\Y)70	
		60	CS(10\Y)70	
		70	CS(10\Y)70	
		80	CS(10\Y)70	
		100	CS(10\Y)70	
	120	CS(10\Y)70		
	Deformação sob condições específicas de carga e temperatura	NPD		


Resistência à tração, flexão e cisalhamento	Resistência à flexão	≥ 135 BS135 (60 mm)
	Resistência à tração perpendicular às faces	≥ 150 TR150
	Resistência ao cisalhamento	≥ 65 kPa (60 mm)
Durabilidade da resistência à compressão versus envelhecimento / degradação	Compressão de fluência	NPD
	Carregamento cíclico	NPD
	Descongelar congelar	NPD
Permeabilidade à água	Absorção de água a longo prazo após imersão total	WL(T)1,5
	Absorção de água a longo prazo após difusão	< 0.1 Wlp (kg/m ²)
Permeabilidade ao vapor de água	Transmissão de vapor de água μ	20 a 40
Liberação de substâncias perigosas no ambiente interno	Libertação de substâncias	Não é liberado
Incandescência contínua	Incandescência contínua	NPD

9. As declarações do produto identificadas no ponto 1 estão em conformidade com os benefícios declarados no ponto 8. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Fernando Álvarez Sömme, Director Geral

O Cerquido, Salceda de Caselas (Pontevedra)- Espanha a 15/02/2022


(Firma)

FINNFOAM S.L.
Lugar O Cerquido, 40-A Budiño
36475 Salceda de Caselas
(Pontevedra), España
NIF: B86194750
TELF. 0034 986343421

